



Fiche technique

Distribué en Suisse par :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ swiss@animat.ca

🌐 www.animat.ch

Caoutchouc en plaque AMEBA

Produit par :

284, Chemin Godin
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6
info@animat.ch
www.animat.ca



Spécifications techniques de AMEBA

Applications :	Halles industrielles, locaux froids, vestiaires, installations temporaires, abattoirs, quai de chargements, ponts de camions
Spécificité :	La haute résistance de ce revêtement permet de l'utiliser sur toutes les surfaces mises à rude contribution. De même on obtient un bon confort pour les personnes occupées devant des machines-outils ; L'isolation thermique et phonique sont aussi des points forts des tapis Animat. Pour un confort maxi, la sous-couche SOPREMA peut s'installer sans problème.
Composition :	Caoutchouc recyclé à 100%
Procédé :	Vulcanisation
Surface :	Design exclusif martelé antidérapant évacuant l'eau
Revers :	À rainures (4 mm) permettant l'évacuation des liquides
Épaisseur :	18,5 mm
Longueur std :	183 cm
Largeurs std :	122 cm
Remarques :	Le caoutchouc craint les hydrocarbures : il n'est donc pas adapté pour des garages et ateliers ou des hydrocarbures sont utilisés
Poids moyen au m2 :	
Installation :	20 Kg/m2
Garantie standard :	À forfait 3 ans sur matériaux

Accessoires

- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm (boîte de 100)
- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm (boîte de 100) (pr fixations sur asphalte coulée)

Recommandation

- Respecter une température de +10°C lors de la pose