



Fiche technique

Distribué en Suisse par :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ swiss@animat.ca

🌐 www.animat.ch

Produit par :

284, Chemin Godin  
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6  
info@animat.ch  
www.animat.ca

## Caoutchouc en plaque AMEBA



## Spécifications techniques de Animat AMEBA

<b>Applications :</b>	Toutes applications agricoles nécessitant du caoutchouc résistant place de lavage, couloirs, box, remorque à bétail
<b>Spécificité :</b>	Animat AMEBA permet de sécuriser rapidement une petite à moyenne surface dangereuse
<b>Composition :</b>	Caoutchouc recyclé à 100%
<b>Procédé :</b>	Vulcanisation
<b>Surface :</b>	Design exclusif antidérapant évacuant l'eau
<b>Revers :</b>	À rainures (4 mm) permettant l'évacuation des liquides
<b>Épaisseur :</b>	18,5 mm
<b>Longueur std :</b>	183 cm
<b>Largeurs std :</b>	123 cm
<b>Poids moyen au m<sup>2</sup> :</b>	20 Kg/m <sup>2</sup>
<b>Installation :</b>	À forfait ; environs 5 fixations par m <sup>2</sup>
<b>Garantie standard :</b>	3 ans sur matériaux

### Accessoires

- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm (boîte de 100)
- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm (boîte de 100) (pr fixations sur asphalte coulée)

### Recommandation

- Respecter une température de +10°C lors de la pose