



Fiche technique

Distribué en Suisse par :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ swiss@animat.ca

🌐 www.animat.ch

Caoutchouc en plaque ORIGINAL N°1

Produit par :

284, Chemin Godin
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6
info@animat.ch
www.animat.ca



Spécifications techniques de Animat ORIGINAL N°1

OVF/ BVET N° : 12284

Applications : Toutes applications agricoles nécessitant un caoutchouc de 1ère qualité place de lavage, couloirs, box, remorque à bétail

Spécificité : Animat ORIGINAL est une alternative à l'InterLock, là où les puzzles ne sont pas nécessaires

Composition : Caoutchouc recyclé à 100%

Procédé : Vulcanisation

Surface : Design exclusif martelé antidérapant évacuant l'eau

Revers : À rainures (4 mm) permettant l'évacuation des liquides

Épaisseur : 18,5 mm

Longueur std : 183 cm

Largeurs std : 122 cm

Poids moyen au m2 : 22 Kg/m2

Installation : À forfait ; environs 5 fixations pas m2

Garantie standard : 3 ans sur matériaux

Accessoires

- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm (boîte de 100)
- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm (boîte de 100) (pr fixations sur asphalte coulée)

Recommandation

- Respecter une température de +10°C lors de la pose