



Fiche technique

Distribué en Suisse par :



LGC Landins Gen & Com SA

CP 48

CH - 1627 Vaulruz

☎ 026 913 79 84

✉ swiss@animat.ca

🌐 www.animat.ch

Produit par :

284, Chemin Godin
Sherbrooke, QC CANADA J1R 0S6
info@animat.ch
www.animat.ca

Caoutchouc en plaque AMEBA



Spécifications techniques de AMEBA

Applications :	Aires de remontées mécaniques Patinoires Piscines Aires de jeu
Spécificité :	La haute résistance de ce revêtement permet de l'utiliser sur toutes les surfaces mises à rude contribution.
Composition :	Caoutchouc recyclé à 100%
Procédé :	Vulcanisation
Surface :	Design exclusif martelé antidérapant évacuant l'eau
Revers :	À rainures (4 mm) permettant l'évacuation des liquides
Épaisseur :	18,5 mm
Longueur std :	183 cm
Largeurs std :	122 cm
Autres dimensions :	Sur commande forfaitaire et dessin par CAD
Poids moyen au m2 :	20 Kg/m ²
Installation :	À forfait
Garantie standard :	3 ans sur matériaux

Accessoires

- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 75 mm (boîte de 100)
- Fixations Mush.Head Spike 6,5 mm x 100 mm (boîte de 100) (pr fixations sur asphalte coulée)

Recommandation

- Respecter une température de +10°C lors de la pose